

### Honeywell BW™ Ultra

Das erste Gaswarngerät auf dem Markt mit Sensoren der 1er-Serie: Hochpräzise, bedienerfreundlich und robust.



<b>Technische Daten</b> BW™ Ultra	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9 m</li> <li>+ Durchschnittliche Batterie-/Akkubetriebsdauer: 18 Stunden (14 Stunden mit PID- oder IR-Sensor) bei -20°C</li> <li>+ Größe: 5,8" x 3,3" x 1,6"/14,8 x 8,5 x 4,0 cm</li> <li>+ Gewicht: 14,5 oz/411 g (mit Clip)</li> </ul>
<b>Alarmer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Optisch, Vibration und akustisch (95 dB); Low, High, STEL, OL (Bereichsüberschreitung)</li> <li>+ Zulassungen: Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC; ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga X: EU-Konformität</li> </ul>
<b>Benutzeroptionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Einstellen des STEL-Berechnungszeitraums (5-15 Minuten in Schritten von einer Minute)</li> <li>+ Kalibrierbereiche, Kalibrierintervall, Funktionstestintervall</li> <li>+ Korrekturfaktoren für brennbare Gase einstellen: 0-100 % UEG (untere Explosionsgrenze) oder Methangas 0-5,0 Vol. %</li> <li>+ UEG- und PID-Korrekturfaktoren</li> <li>+ Datum für fällige Kalibrierung (1 bis 365 Tage oder zum Abschalten auf Null stellen)</li> <li>+ Einzelne Sensoren aktivieren/deaktivieren</li> <li>+ Selbsthaltende Alarmer</li> <li>+ Tarnmodus</li> <li>+ Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch und vereinfachtes Chinesisch</li> </ul>
<b>Artikelnr.</b>	<b>1398601</b>

### Gaswarngerät HX 5 Pro Set

Tragbares, persönliches Gaswarngerät.



<b>Technische Daten</b> HX 5 Pro	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Typ: Multigas</li> <li>+ Zielgas: Brennbare Gase (LEL)/O<sub>2</sub>/CO/H<sub>2</sub>S + Toxisches Gas</li> <li>+ Aktuelle Sensoren: Ex Gas (HC/CH<sub>4</sub>), Sauerstoff (O<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (H<sub>2</sub>S), Schwefelwasserstoff (CO<sub>2</sub>)</li> <li>+ Detektionstyp: Diffusion, Gasalarm, Störungsmeldung, Panikalarm, Totmannelarm</li> <li>+ Alarmanzeige: Blinklicht, Warnton, Vibration</li> <li>+ Explosionsicherung: Eigensicher</li> <li>+ Schutzgrad: IP66/68</li> <li>+ Zulassung: ATEX, IECEx</li> <li>+ Energiequelle: Akkupaket mit Direktladung oder 2 Stück AAA Alkalibatterien</li> <li>+ Dauerbetrieb: Ca. 40 Stunden nach Vollladung (im Langlebkeitsmodus), variiert je nach Sensortyp</li> <li>+ Abmessungen &amp; Gewicht: ca. 73(B) x 65(H) x 26(T) mm, ca. 120g (Wiederaufladbarer Akku) ca. 73(B) x 65(H) x 34(T) mm, ca. 140g (Alkalibatterie)</li> <li>+ Betriebstemperatur und Feuchtigkeit: -40 °C - 60 °C, (-40 - 140F), 0 - 95%RH (nicht kondensierend)</li> </ul>
<b>Artikelnr.</b>	<b>1965401</b>



#### Wir bieten in regelmäßigen Abständen: Inhouse Seminar & vor Ort Schulungen

Ausbildung und Fortbildung für die Fachkunde Freimessen und Gasmesstechnik, individuell auf Sie abgestimmt. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne bei uns melden.