

Leitkegel / Faltsignale / Warnbaken

Leitkegel: Ausgestattet mit einem verstärkten Standfuß sind diese Leitkegel zum Einsatz auf öffentlichen Straßen nach StVO zugelassen. Zum Einsatz auf Landes- und Bundesstraßen sowie im innerstädtischen Bereich vorgesehen ist der Leitkegel 500 mm, auf Autobahnen der Leitkegel 750 mm

Faltsignale: Mit Signalbespannung in verschiedenen Typen. Zur Absicherung Ihrer Arbeiten auf Autobahnen sind Faltsignale mit einer Schenkellänge von 900 mm vorgeschrieben. Auf Bundes- sowie Landstraßen und im innerstädtischen Bereich ist eine Schenkellänge von 700 mm erforderlich.



Bezeichnung	Maße	Farbe	Norm	Gewicht	Artikelnr.
Leitkegel 500 mm	H 500 mm	signalrot / weiß voll retroreflektierend	TL - Leitkegel Klasse III, Typ A	2,5 kg	1104101
Leitkegel 750 mm	H 750 mm	signalrot / weiß voll retroreflektierend	TL - Leitkegel Klasse III, Typ A	5 kg	1104501

Bezeichnung	Maße	Farbe	Aufdruck	Artikelnr.
Faltsignal	B 700 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	Kanalarbeiten	1065701
Faltsignal	B 900 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	Kanalarbeiten	1065901
Faltsignal	B 700 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	Kanalsanierung	1066001
Faltsignal	B 900 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	Kanalsanierung	1066101
Faltsignal	B 700 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	TV-Untersuchung	1066301
Faltsignal	B 700 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	Bauarbeiterpiktogramm	1065501
Faltsignal	B 900 mm	rot / weiß / schwarz (Schrift)	Bauarbeiterpiktogramm	1066601

Schlauchbrücken

Unsere Schlauchbrücken sind widerstandsfähig und robust. Ihren Einsatz findet man in der Feuerwehr, Kanaltechnik, Industrie und bei Eventveranstaltungen.



Bezeichnung	Material	für Schläuche bis	Artikelnr.
Schlauchbrücke 3 1/2" zwei Kanäle	Vollgummi	3 1/2"	1251701
Schlauchbrücke 3 1/2" zwei Kanäle, klappbar	Vollgummi	3 1/2"	1251801
Schlauchbrücke 4" zwei Kanäle, klappbar	Vollgummi	4"	1251901