

# Die Abbiegefähige

MiniLite ist eine portable Kompakt-Anlage für Inspektion von Haus- und Grundstücksentwässerungsanlagen ab DN 50. Je nach Bedarf und Budget sind die Anlagen frei konfigurierbar.

Die abnehmbaren 500 mm Durchmesser Wechselkörbe mit dem gleichermaßen bogengängigen und stabilen Schiebestab sorgen dafür das die Anlage Sie bei jedem Einsatz perfekt unterstützt. Mit dem tageslichttauglichen Monitor und dem Spritzwasserschutz ist die MiniLite bei jedem Wetter einsetzbar.



Technische Systemdaten  
Produktklassifizierung kompakte Schiebekamera-Anlage  
Max. Kabellänge  
40 m (Wechselkorb 500/15)  
30 m (Wechselkorb 500/12)  
Breite x Höhe x Tiefe  
385 x 680 x 630 mm  
(ohne Bedienpult)  
Maße Bedienpult B x H x T: 320 x 62 x 500 mm  
Monitor  
spritzwassergeschützt (IP54),  
tageslichttauglich  
Gewicht Bedienpult ca. 5 kg  
Gewicht Haspel ca. 18 kg (inkl. Wechselkorb)  
Datenspeicherung  
per SD-Card  
(digitale Bilder und Videos)  
Ex-Schutz  
Ex-Schutzüberwachung  
für ORION Ex (2.5, L)  
Kabelentzerrverstärker ja  
Längenmessg./-anzeige ja  
Kombinierbar mit  
IBAK-Kameras HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L  
IBAK-Verlängerung in Vorbereitung  
IBAK-Bediensysteme Bediensystem integriert  
Zubehör (optional)  
Wechselkorb  
500/12 mit Kamera HYDRUS inkl.  
30 m Schiebestab, Einsatz ab DN 50  
500/15 inkl. 40 m Schiebestab,  
Einsatz ab DN 100  
Software  
IKAS 32 Büro, Option „Video-Analyse“1)  
u.v.m  
Netzspannungszuleitung mit eingebautem Personenschutzschalter



ABWASSER- UND KANALTECHNIK

GREGOR HAAS  
Pfarrer-Steinacker-Str. 37 a  
D - 86551 Aichach

Fon + 49 (0) 8251 1495  
Fax + 49 (0) 8251 7628  
Mobil + 49 (0) 171 2313352

www.haas-abwassertechnik.de  
mail@haas-abwassertechnik.de