

Eiprofil-Rohrdichtkissen UV / UVP / PUV / PUV-F / PUVP

Die Dichtkissen sind zum Abdichten und ggf. auch zum Prüfen von Eiprofilkanälen geeignet. Sie werden in zwei Ausführungen produziert: die eine kopiert die Form der Rohrleitung, die andere ist kissenförmig. Die erstgenannte Ausführung eignet sich für kleinere Profile. Größere Durchmesser werden mit der kissenförmigen Ausführung abgedichtet, denn die eiförmige Ausführung kann auf Grund ihrer Größe nicht in die Kanalisation durch den Schacht eingeführt werden.



UVP / PUVP

PUV

PUV-F

UV

Typ	UV 30/45 - 40/60	UV 50/75 - 60/90	UV 70/105 - 90/135	UVP 50/75 - 60/90	UVP 70/105 - 90/135
Querschnitt in mm	300 - 400 450 - 600	500 - 600 750 - 900	700 - 900 1050 - 1350	500 - 600 750 - 900	700 - 900 1050 - 1350
Betriebsdruck in bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Prüfdruck in bar	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Gegendruck in bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
B x H x L in mm	270 x 380 x 800	470 x 690 x 1060	650 x 960 x 1360	700 x 2100	1000 x 2500
Gewicht in kg	10	35	52	18	26
Artikelnr.	1333601	1333701	1333801	1333401	1333501

Typ	PUV 30/45 - 40/60	PUV 50/75 - 60/90	PUV 70/105 - 90/135	PUV 30/45 - 40/60F
Querschnitt in mm	300 - 400 450 - 600	500 - 600 750 - 900	700 - 900 1050 - 1350	300 - 400 450 - 600
Betriebsdruck in bar	1,0	1,0	1,0	1,0
Prüfdruck in bar	1,3	1,3	1,3	1,3
Gegendruck in bar	0,5	0,5	0,5	0,5
B x H x L in mm	280 x 410 x 750	470 x 690 x 880	650 x 960 x 1060	270 x 380 x 800
Durchfluss	1 x 1" / 1 x 2"	1 x 1" / 1 x 2,5"	1 x 1" / 1 x 2,5"	1 x 1" / 1 x 2"
Gewicht in kg	36	48	65	12
Artikelnr.	1348301	1348801	1348101	1348701

Typ	PUVP 50/75 - 60/90	PUVP 70/105 - 90/135F	PUVP 50/75 - 60/90	PUVP 70/105 - 90/135
Querschnitt in mm	500 - 600 750 - 900	700 - 900 1050 - 1350	500 - 600 750 - 900	700 - 900 1050 - 1350
Betriebsdruck in bar	1,0	1,0	1,0	1,0
Prüfdruck in bar	1,3	1,3	1,3	1,3
Gegendruck in bar	0,5	0,5	0,5	0,5
B x H x L in mm	470 x 690 x 1060	650 x 960 x 1360	700 x 2100	1000 x 2500
Durchfluss	2 x 2"	2 x 2"	2"	2"
Gewicht in kg	38	56	21	30
Artikelnr.	1348801	1349001	1349101	1349201