HmC30 Set

Rohrkamera 40 – 150 mm

Die HmC30 Set ist eine Kamera-Anlage mit einer Inspektionsbreite von 40 mm bis zu 150 mm. Dies macht die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Ideal für Untersuchungen im Hausbereich.

Eigenschaften	+ Komplett-Set mit Zentrierhilfe + Haspel aus VA und Carbon + 30 m 6.7 mm Schiebestab (max. 40 m), dreh- und wendbar + Kontrolleinheit mit Funktionstasten und Meterzähler + Lichtregelung, Akku-Anzeige, BNC Video out + Hochauflösendes Farbkameramodul + 560 TV-Linien; 0.02 Lux + Internes Netzteil 100 - 240 V, 12 V DC Ladeeingang + Akku für Betriebsdauer ca. 3 Stunden + Maße: ca L 420 x B 230 x H 480 mm
Monitor 1500 cd 1	+ 5,6" TFT-LCD Monitor im Carbongehäuse + Kugelgelenkbefestigung an der Haspel + SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video + Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild
Kamerakopf kk29sl 3 **560 TV Linien**	+ Aufrechtbildfunktion + 10 bar wasserdicht + Diagonaler Bildöffnungswinkel: 121° + Ø Außen: 29 mm; Zylinderlänge: 16 mm
Artikelnr.	**1178101**

HmC30 Duo Set

Rohrkamera 15 – 150 mm

Die HmC30 Duo Set ist eine 2-in-1 Kamera-Anlage mit einer einzigartigen Inspektionsbreite von 15 mm bis zu 200 mm Rohrdurchmesser. Zwei unterschiedlich große Kamerakköpfe, sowie zwei unterschiedlich flexible Schiebestäbe in einer Anlage vereint, machen die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Ideal für Untersuchungen im Hausbereich.

Eigenschaften	+ Komplett-Set mit Zentrierhilfe + Haspel aus VA und Carbon + 30 m 6.7 mm Schiebestab (max. 40 m), dreh- und wendbar + Kontrolleinheit mit Funktionstasten und Meterzähler + Lichtregelung, Akku-Anzeige, BNC Video out + Hochauflösendes Farbkameramodul + 560 TV-Linien; 0.02 Lux + Internes Netzteil 100 - 240 V, 12 V DC Ladeeingang + Akku für Betriebsdauer ca. 3 Stunden + Maße: ca L 420 x B 230 x H 480 mm
Monitor 1500 cd 1	+ 5,6" TFT-LCD Monitor im Carbongehäuse + Kugelgelenkbefestigung an der Haspel + SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video + Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild
Kamerakopf kk13 2 **560 TV Linien**	+ Direkt angebunden an Vario Kabel + 1 bar wasserdicht + Diagonaler Bildöffnungswinkel: 84° + Ø Außen: 13 mm; Zylinderlänge: 9 mm
Kamerakopf kk29sl 3 **560 TV Linien**	+ Aufrechtbildfunktion + 10 bar wasserdicht + Diagonaler Bildöffnungswinkel: 121° + Ø Außen: 29 mm; Zylinderlänge: 16 mm
Artikelnr.	**1177501**