HmC50 Set

Rohrkamera 70 – 400 mm

Die HmC50 Set ist eine Kamera-Anlage mit einer Inspektionsbreite von 70 - 400 mm Rohrdurchmesser. Dies macht die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Ideal für Untersuchungen im Hausbereich bis hin zu Straßenkanälen DN 400.

Eigenschaften	+ Komplett-Set mit Zentrierhilfe, Haspel aus VA und Carbon + 60 m 9.2 mm Schiebestab, dreh- und wendebar auf äußerem Korb + Kontrolleinheit mit Funktionstasten und Meterzähler + Lichtregelung, Akku-Anzeige, BNC Video out + Hochauflösendes Farbkameramodul + 560 TV-Linien; 0.02 Lux + Internes Netzteil 100 - 240 V, 12 V DC Ladeeingang + Akku für Betriebsdauer ca. 2,5 Stunden + Zweiter Akku optional möglich + Maße: ca. L 645 x B 300 x H 665 mm
Monitor 1400 cd 4	+ 8" TFT-LCD Monitor im robusten Pelikoffer + Rasterbefestigung an der Haspel + SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video + Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild
Kamerakopf kk55sl 5 **740 TV Linien**	+ Aufrechtbildfunktion + 10 bar wasserdicht + Diagonaler Bildöffnungswinkel: 103° + Ø Außen: 55 mm; Zylinderlänge: 36 mm
Artikelnr.	**1260901**

HmC50 Duo Set

Rohrkamera 50 – 400+ mm

Die HmC50 Duo Set ist eine 2-in-1 Kamera-Anlage mit einer einzigartigen Inspektionsbreite von 50 mm bis über 400 mm Rohrdurchmesser. Zwei unterschiedlich große Kameraköpfe sowie zwei unterschiedlich flexible Schiebestäbe in einer Anlage vereint, machen sie zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Ideal für Untersuchungen im Hausbereich bis hin zu Straßenkanälen von DN 50 mm.

Eigenschaften	wie HmC50 Set, zusätzlich: + 20 m 6.7 mm Schiebestab dreh- und wendebar auf innerem Korb (Nur DUO)
Monitor 1400 cd 4	+ 8" TFT-LCD Monitor im robusten Pelikoffer + Rasterbefestigung an der Haspel + SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video + Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild
Kamerakopf kk29sl 3 **560 TV Linien**	+ Aufrechtbildfunktion + 10 bar wasserdicht + Diagonaler Bildöffnungswinkel: 121° + Ø Außen: 29 mm; Zylinderlänge: 16 mm
Kamerakopf kk55sl 5 **740 TV Linien**	+ Aufrechtbildfunktion + 10 bar wasserdicht + Diagonaler Bildöffnungswinkel: 103° + Ø Außen: 55 mm; Zylinderlänge: 36 mm
Artikelnr.	**1260801**