

Hausanschlusspacker HP Klein

Kleine Hausanschlusspacker sind zur Sanierung der Hausanschlussleitungen von kleinsten Rohrdurchmessern bestimmt. Das einfache Einführen des Hausanschlusspackers – auch in Rohrkrümmungen – ist durch die sehr kurzen und festen Packerenden gewährleistet. Die Anpresslänge beträgt 270 mm bis 1370 mm.



Typ	Rohr-Ø in mm	Gummi-körper-Ø in mm	Gummi-körperlänge in mm	Gesamt-länge in mm	Anlagelänge im größten Ø in mm	Gewicht in kg	Betriebs-überdruck in bar	Artikelnr.
HP 3/4 - 0,4	30-40	25	400	450	270	0,30	3,0	1072901
HP 3/4 - 0,6	30-40	25	600	650	470	0,40	3,0	1073001
HP 3/4 - 1	30-40	25	1000	1050	870	0,60	3,0	1073201
HP 3/4 - 1,5	30-40	25	1500	1550	1370	0,90	3,0	1073101
HP 3,5/5 - 0,4	35-50	30	400	450	270	0,35	3,0	1073301
HP 3,5/5 - 0,6	35-50	30	600	650	470	0,45	3,0	1073401
HP 3,5/5 - 1	35-50	30	1000	1050	870	0,65	3,0	1073601
HP 3,5/5 - 1,5	35-50	30	1500	1550	1370	0,95	3,0	1073501

Bogenpacker

Die Bogenpacker wurden entwickelt, um die Sanierung von Rohrbögen zu ermöglichen. Mit diesen Sanierungspackern können Sie 90° Bögen sanieren. Durch die Konstruktion und das hochwertige Material des Packers ist der reparierte Teil des Rohrs faltenfrei und glatt.



Typ	Rohr-Ø in mm	Gummi-körper-Ø in mm	Gummi-körperlänge in mm	Gesamt-länge in mm	Anlagelänge im größten Ø in mm	Gewicht in kg	Betriebs-überdruck in bar	Artikelnr.
OPs 5/7 - 0,4	50 - 70	35	400	510	200	0,5	2,0	1367801
OPs 5/7 - 0,6	50 - 70	35	600	710	300	0,55	2,0	1367901
OPs 5/7 - 1	50 - 70	35	1000	1110	500	0,65	2,0	1368001
OPs 5/7 - 1,5	50 - 70	35	1500	1610	750	0,75	2,0	1996301
OPs 7/10 - 0,6	70 - 100	45	600	720	300	0,7	2,0	1974801
OPs 7/10 - 1	70 - 100	45	1000	1120	500	0,8	2,0	1368101
OPs 7/10 - 1,5	70 - 100	45	1500	1620	750	0,9	2,0	1996401
OPs 8/11 - 0,6	80 - 110	56	600	710	300	1,0	2,0	1368201
OPs 8/11 - 1	80 - 110	56	1000	1120	500	1,1	2,0	1368301
OPs 8/11 - 1,5	80 - 110	56	1500	1620	750	1,2	2,0	1368401
OPs 10/13 - 0,6	100 - 130	65	600	710	300	1,2	2,0	1974901
OPs 10/13 - 1	100 - 130	65	1000	1120	500	1,4	2,0	1367301
OPs 10/13 - 1,5	100 - 130	65	1500	1620	750	1,7	2,0	1367401
OPs 12/15 - 1	120 - 150	70	1000	1120	500	1,8	2,0	1367501
OPs 12/15 - 1,5	120 - 150	70	1500	1620	750	2,4	2,0	1367601
OPs 14/20 - 1	140 - 200	86	1000	1130	500	3,3	2,0	1367701
OPs 14/20 - 1,5	140 - 200	86	1500	1630	750	4	2,0	1975101
OPs 18/25 - 1	180 - 250	107	1000	1130	500	5	2,0	1369501
OPs 18/25 - 1,5	180 - 250	107	1500	1630	750	6	2,0	auf Anfrage