

Flexpacker FP

Flexpacker bestehen aus einem Einschicht-Gummikörper und zwei Metallköpfen mit Rollen (diese stehen in einem Winkel von 120°), die für stabile Bewegungen des Packers in der Rohrleitung sorgen. Die Packer werden mit Durchgängen geliefert, damit das Wasser während der Sanierung abfließen kann. Die Anpresslänge beträgt 680 mm bis 3680 mm. Da diese Packer flexibel sind, können sie in der beschädigten Rohrleitung sehr einfach installiert werden.



Typ	Rohr-Ø in mm	Gummi- körper-Ø in mm	Gummi- körperlänge in mm	Gesamt- länge in mm	Anlagelänge im größten Ø in mm	Gewicht in kg	Betriebs- überdruck in bar	Durch- fluss	Artikelnr.
FP 10/15-1	100-150	65	1000	1120	680	3	2,5	-	1067501
FP 10/15-1,5	100-150	65	1500	1620	1180	3,5	2,5	-	1067401
FP 10/15-2	100-150	65	2000	2120	1680	4	2,5	-	1067601
FP 10/15-2,5	100-150	65	2500	2620	2180	4,5	2,5	-	1067701
FP 10/15-3	100-150	65	3000	3120	2680	5	2,5	-	1067101
FP 10/15-3,5	100-150	65	3500	3620	3180	5,5	2,5	-	1067001
FP 10/15-4	100-150	65	4000	4120	3680	6	2,5	-	1067201
FP 15/25-1	150-250	105	1000	1180	580	7,9	2,0	2"	1068301
FP 15/25-1,5	150-250	105	1500	1680	1080	8,9	2,0	2"	1068201
FP 15/25-2	150-250	105	2000	2180	1580	10	2,0	2"	1068501
FP 15/25-2,5	150-250	105	2500	2680	2080	11	2,0	2"	1068401
FP 15/25-3	150-250	105	3000	3180	2580	12,1	2,0	2"	1068601
FP 15/25-3,5	150-250	105	3500	3680	3080	13,1	2,0	2"	1067901
FP 15/25-4	150-250	105	4000	4180	3580	14,2	2,0	2"	1068001
FP 20/30-1	200-300	144	1100	1340	680	10	1,5	2"	1068901
FP 20/30-1,5	200-300	144	1600	1840	1180	11,1	1,5	2"	1068701
FP 20/30-2	200-300	144	2000	2240	1580	12,2	1,5	2"	1069101
FP 20/30-2,5	200-300	144	2600	2840	2180	13,3	1,5	2"	1069001
FP 20/30-3	200-300	144	3000	3240	2580	14,4	1,5	2"	1069301
FP 20/30-3,5	200-300	144	3600	3840	3180	15,5	1,5	2"	1069201
FP 20/30-4	200-300	144	4000	4240	3580	16,6	1,5	2"	1069401
FP 30/40-1	300-400	223	1100	1340	680	19	1,5	2"	1070001
FP 30/40-1,5	300-400	223	1600	1840	1180	21	1,5	2"	1069901
FP 30/40-2	300-400	223	2000	2240	1580	23	1,5	2"	1069601
FP 30/40-2,5	300-400	223	2600	2840	2180	26	1,5	2"	1069501
FP 30/40-3	300-400	223	3000	3240	2580	28	1,5	2"	1070101
FP 30/40-3,5	300-400	223	3600	3840	3180	31	1,5	2"	1070201
FP 30/40-4	300-400	223	4000	4240	3580	33	1,5	2"	1069701
FP 45/60-1	450-600	360	1100	1340	600	40	1,0	4"	1070801
FP 45/60-1,5	450-600	360	1600	1840	1100	45	1,0	4"	1070401
FP 45/60-2	450-600	360	2000	2240	1400	48	1,0	4"	1070501
FP 45/60-2,5	450-600	360	2700	2940	2100	55	1,0	4"	1070601
FP 45/60-3	450-600	360	3000	3240	2400	58	1,0	4"	1070701
FP 60/80-1	600-800	383	1400	1640	600	61	1,0	4"	1071001
FP 60/80-1,5	600-800	383	1700	1940	900	64	1,0	4"	1070901
FP 60/80-2	600-800	383	2000	2240	1200	67	1,0	4"	1071101
FP 60/80-2,5	600-800	383	2700	2940	1900	74	1,0	4"	1071201
FP 60/80-3	600-800	383	3000	3240	2200	77	1,0	4"	1071301
FP 80/100-1,5	800-1000	550	1800	2040	950	83	1,0	4"	1071501
FP 100/120-2	1000-1200	550	2200	2440	1250	90	1,0	4"	1067801