

FLEX-PACKER

Flex-Packer bestehen aus einem Einschicht-Gummikörper und zwei Metallköpfen mit Rollen (diese stehen in einem Winkel von 120°), die für stabile Bewegungen des Packers in der Rohrleitung sorgen. Die Packer werden mit Durchgängen geliefert, damit das Wasser während der Sanierung abfließen kann. Die Anpresslänge beträgt 600 mm bis 3680 mm. Da diese Packer flexibel sind, können sie in der beschädigten Rohrleitung sehr einfach installiert werden.



Flex-Packer FP

Typ	Artikel Nr.	Rohr Durchmesser	Gummikörper Durchmesser	Gummikörper Länge	Gesamtlänge	Anlagelänge im größten Durchm.	Gewicht	Betriebsüberdruck	Durchfluss
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	bar	
FP 10/15-1	7209	100-150	65	1000	1120	680	3,0	2,5	-
FP 10/15-1,5	7211	100-150	65	1500	1620	1180	3,5	2,5	-
FP 10/15-2	7210	100-150	65	2000	2120	1680	4,0	2,5	-
FP 10/15-2,5	7212	100-150	65	2500	2620	2180	4,5	2,5	-
FP 10/15-3	7213	100-150	65	3000	3120	2680	5,0	2,5	-
FP 10/15-3,5	7214	100-150	65	3500	3620	3180	5,5	2,5	-
FP 10/15-4	7215	100-150	65	4000	4120	3680	6,0	2,5	-
FP 15/25-1	7201	150-250	105	1000	1180	580	7,9	2,0	2"
FP 15/25-1,5	7216	150-250	105	1500	1680	1080	8,9	2,0	2"
FP 15/25-2	7202	150-250	105	2000	2180	1580	10	2,0	2"
FP 15/25-2,5	7217	150-250	105	2500	2680	2080	11	2,0	2"
FP 15/25-3	7218	150-250	105	3000	3180	2580	12,1	2,0	2"
FP 15/25-3,5	7219	150-250	105	3500	3680	3080	13,1	2,0	2"
FP 15/25-4	7220	150-250	105	4000	4180	3580	14,2	2,0	2"
FP 20/30-1	7236	200-300	144	1100	1340	680	10	1,5	2"
FP 20/30-1,5	7237	200-300	144	1600	1840	1180	11,1	1,5	2"
FP 20/30-2	7238	200-300	144	2000	2240	1580	12,2	1,5	2"
FP 20/30-2,5	7239	200-300	144	2600	2840	2180	13,3	1,5	2"
FP 20/30-3	7240	200-300	144	3000	3240	2580	14,4	1,5	2"
FP 20/30-3,5	7241	200-300	144	3600	3840	3180	15,5	1,5	2"
FP 20/30-4	7242	200-300	144	4000	4240	3580	16,6	1,5	2"
FP 30/40-1	7203	300-400	223	1100	1340	680	19	1,5	2"
FP 30/40-1,5	7221	300-400	223	1600	1840	1180	21	1,5	2"
FP 30/40-2	7204	300-400	223	2000	2240	1580	23	1,5	2"
FP 30/40-2,5	7222	300-400	223	2600	2840	2180	26	1,5	2"
FP 30/40-3	7223	300-400	223	3000	3240	2580	28	1,5	2"
FP 30/40-3,5	7224	300-400	223	3600	3840	3180	31	1,5	2"
FP 30/40-4	7225	300-400	223	4000	4240	3580	33	1,5	2"
FP 45/60-1	7205	450-600	360	1100	1340	600	40	1,0	4"
FP 45/60-1,5	7226	450-600	360	1600	1840	1100	45	1,0	4"
FP 45/60-2	7206	450-600	360	2000	2240	1400	48	1,0	4"
FP 45/60-2,5	7227	450-600	360	2700	2940	2100	55	1,0	4"
FP 45/60-3	7228	450-600	360	3000	3240	2400	58	1,0	4"
FP 60/80-1	7207	600-800	383	1400	1640	600	61	1,0	4"
FP 60/80-1,5	7229	600-800	383	1700	1940	900	64	1,0	4"
FP 60/80-2	7208	600-800	383	2000	2240	1200	67	1,0	4"
FP 60/80-2,5	7230	600-800	383	2700	2940	1900	74	1,0	4"
FP 60/80-3	7231	600-800	383	3000	3240	2200	77	1,0	4"
FP 80/100-1,5	7235	800-1000	550	1800	2040	950	83	1,0	4"
FP 100/120-2	7234	1000-1200	550	2200	2440	1250	90	1,0	4"

