

Hausanschlusspacker HP

Die Standard Hausanschlusspacker kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein besonders flexibler Packer benötigt wird. Durch seinen weichen Schlauch kann er ohne viel Mühe auch an schwer zugänglichen Schadstellen eingesetzt werden. Die Anpresslänge beträgt 220 mm bis 3700 mm.



Typ	Rohr-Ø in mm	Gummi-körper-Ø in mm	Gummi-körperlänge in mm	Gesamt-länge in mm	Anlagelänge im größten Ø in mm	Gewicht in kg	Betriebs-überdruck in bar	Artikelnr.
HP 5/7-0,4	50-70	35	400	70	220	0,40	3,0	1266101
HP 5/7-0,6	50-70	35	600	670	420	0,5	3,0	1265501
HP 5/7-0,8	50-70	35	800	870	620	0,6	3,0	1265601
HP 5/7-1	50-70	35	1000	1070	820	0,7	3,0	1265701
HP 5/7-1,5	50-70	35	1500	1570	1320	0,95	3,0	1266201
HP 5/7-2	50-70	35	2000	2070	1820	1,2	3,0	1265801
HP 5/7-2,5	50-70	35	2500	2570	2320	1,45	3,0	1265901
HP 5/7-3	50-70	35	3000	3070	2820	1,7	3,0	1266001
HP 7/10-0,6	70-100	45	600	680	280	0,9	3,0	1266401
HP 7/10-1	70-100	45	1000	1080	680	1,2	3,0	1266501
HP 7/10-1,5	70-100	45	1500	1580	1180	1,6	3,0	1266601
HP 7/10-2	70-100	45	2000	2080	1680	2	3,0	1266701
HP 7/10-2,5	70-100	45	2500	2580	2180	2,4	3,0	1266801
HP 7/10-3	70-100	45	3000	3080	2680	2,8	3,0	1266901
HP 7/10-3,5	70-100	45	3500	3580	3180	3,2	3,0	1267001
HP 7/10-4	70-100	45	4000	4080	3680	3,6	3,0	1267101
HP 10/15-0,6	100-150	65	600	700	280	1,2	2,5	1263001
HP 10/15-0,8	100-150	65	800	900	480	1,4	2,5	1263101
HP 10/15-1	100-150	65	1000	1100	680	1,7	2,5	1263201
HP 10/15-1,5	100-150	65	1500	1600	1180	2,3	2,5	1263301
HP 10/15-2	100-150	65	2000	2100	1680	2,9	2,5	1263401
HP 10/15-2,5	100-150	65	2500	2600	2180	3,5	2,5	1263501
HP 10/15-3	100-150	65	3000	3100	2680	4,1	2,5	1263601
HP 10/15-3,5	100-150	65	3500	3600	3180	4,7	2,5	1263701
HP 10/15-4	100-150	65	4000	4100	3680	5,3	2,5	1263801
HP 10/20-0,6	100-200	68	600	700	320	1,3	2,5	1263901
HP 10/20-1	100-200	68	1000	1100	720	1,9	2,5	1264001
HP 10/20-1,5	100-200	68	1500	1600	1220	2,7	2,5	1264101
HP 10/20-2	100-200	68	2000	2100	1720	3,4	2,5	1264201
HP 10/20-2,5	100-200	68	2500	2600	2220	4,1	2,5	1264301
HP 10/20-3	100-200	68	3000	3100	2720	4,9	2,5	1264401
HP 10/20-3,5	100-200	68	3500	3600	3220	5,6	2,5	1264501
HP 10/20-4	100-200	68	4000	4100	3720	6,4	2,5	1264601
HP 15/25-0,6	150-250	105	600	710	180	3,4	2,0	1264701
HP 15/25-1	150-250	105	1000	1110	580	4,2	2,0	1264801
HP 15/25-1,5	150-250	105	1500	1610	1080	5,1	2,0	1264901
HP 15/25-2	150-250	105	2000	2110	1580	6	2,0	1265001
HP 15/25-2,5	150-250	105	2500	2610	2080	6,9	2,0	1265101
HP 15/25-3	150-250	105	3000	3110	2580	7,8	2,0	1265201
HP 15/25-3,5	150-250	105	3500	3610	3080	8,7	2,0	1265301
HP 15/25-4	150-250	105	4000	4110	3580	9,6	2,0	1265401