

Langpacker DP

Langpacker bestehen aus einem Gummischlauch, mit eingearbeiteten Aluplatten. Diese Packer besitzen je eine Schnellkupplung sowie eine Öse für die einfache Ausrichtung in der Rohrleitung. Unsere Langpacker werden ohne Rollenfahrwerk und ohne Durchgänge geliefert. Die Anpresslänge beträgt 580 mm bis 3580 mm.



Typ	Rohr-Ø in mm	Gummi- körper-Ø in mm	Gummi- körperlänge in mm	Gesamt- länge in mm	Anlagelänge im größten Ø in mm	Gewicht in kg	Betriebs- überdruck in bar	Artikelnr.
DP 20/30-1	200-300	150	1000	1100	580	5,1	1,5	1370701
DP 20/30-1,5	200-300	150	1500	1600	1080	6,4	1,5	1370801
DP 20/30-2	200-300	150	2000	2100	1580	7,7	1,5	1370901
DP 20/30-2,5	200-300	150	2500	2600	2080	9,0	1,5	1371001
DP 20/30-3	200-300	150	3000	3100	2580	10,3	1,5	1371101
DP 20/30-3,5	200-300	150	3500	3600	3080	11,6	1,5	1371201
DP 20/30-4	200-300	150	4000	4100	3580	12,9	1,5	1371301
DP 30/40-1	300-400	240	1000	1100	580	9,4	1,5	1371401
DP 30/40-1,5	300-400	240	1500	1600	1080	11,5	1,5	1371501
DP 30/40-2	300-400	240	2000	2100	1580	13,6	1,5	1371601
DP 30/40-2,5	300-400	240	2500	2600	2080	15,7	1,5	1371701
DP 30/40-3	300-400	240	3000	3100	2580	17,8	1,5	1371801
DP 30/40-3,5	300-400	240	3500	3600	3080	19,9	1,5	1371901
DP 30/40-4	300-400	240	4000	4100	3580	22,0	1,5	1372001
DP 40/50-1,5	400-500	340	1500	1600	1080	17,4	1,0	1372101
DP 40/50-2	400-500	340	2000	2100	1580	20,7	1,0	1372201
DP 40/50-2,5	400-500	340	2500	2600	2080	24,0	1,0	1372301
DP 40/50-3	400-500	340	3000	3100	2580	27,3	1,0	1372401
DP 40/50-3,5	400-500	340	3500	3600	3080	30,6	1,0	1372501
DP 40/50-4	400-500	340	4000	4100	3580	34,0	1,0	1372601
DP 50/60-1,5	500-600	430	1500	1600	1000	25,0	1,0	1372701
DP 50/60-2	500-600	430	2000	2100	1500	29,2	1,0	1372801
DP 50/60-2,5	500-600	430	2500	2600	2000	33,4	1,0	1372901
DP 50/60-3	500-600	430	3000	3100	2500	37,6	1,0	1373001
DP 50/60-3,5	500-600	430	3500	3600	3000	41,8	1,0	1373101
DP 50/60-4	500-600	430	4000	4100	3500	46,0	1,0	1373201
DP 60/80-1,5	600-800	510	1500	1600	920	31,0	0,6	1373501
DP 60/80-2	600-800	510	2000	2100	1420	36,0	0,6	1373601
DP 60/80-2,5	600-800	510	2500	2600	1920	41,0	0,6	1373701
DP 60/80-3	600-800	510	3000	3100	2420	46,0	0,6	1373801
DP 60/80-3,5	600-800	510	3500	3600	2920	51,0	0,6	1373901
DP 60/80-4	600-800	510	4000	4100	3420	56,0	0,6	1374001