

### INDUSTRIELÜFTER AXIAL 8" 220 V

Stutzen für Kuppelkanister und 8" Lutte. Polyäthylen-Gehäuse. 3 m Kabel.  
 Leistung 1335 m<sup>3</sup>/h mit Lutte 4,60m und 90° Bogen  
 Leistung 1123 m<sup>3</sup>/h mit Lutte 4,60m und 2x90° Bogen



| Bezeichnung | Stromversorgung  | Gewicht | Leistung                        | Zulassung         |
|-------------|------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| H-CVF-8AC50 | 220 V AC / 50 Hz | 6,8 kg  | 0,3 PS / 1654 m <sup>3</sup> /h | EU: CE / USA: CSA |

### INDUSTRIELÜFTER AXIAL 8" 12 V

Stutzen für Kuppelkanister und 8" Lutte. Polyäthylen-Gehäuse. 3 m Kabel mit Batterieklemmen.  
 Leistung 1192 m<sup>3</sup>/h mit Lutte 4,60m und 90° Bogen  
 Leistung 1002 m<sup>3</sup>/h mit Lutte 4,60m und 2x90° Bogen



| Bezeichnung | Stromversorgung | Gewicht | Leistung                         | Zulassung         |
|-------------|-----------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| H-CVF-8DC   | 12 V DC         | 6,8 kg  | 0,25 PS / 1440 m <sup>3</sup> /h | EU: CE / USA: CSA |

### INDUSTRIELÜFTER AXIAL 8" SET's



| Bezeichnung / Beschreibung                                   |
|--|
| Axial 8" + Kanister m. 4,6m Lutte (CVF-15ACAN)               |
| Axial 8" + Kanister m. 7,6m Lutte (CVF-25ACAN)               |
| Axial 8" + Kanister m. 4,6m Lutte + Saddle Vent (CVF8A15Kit) |

### EX-GESCHÜTZTER AXIAL 8" ATEX

#### Explosionengeschützt

Stutzen für Kuppelkanister, Polyäthylen-Gehäuse. 3m Kabel. Integrierter Ein- und Ausschalter, ohne Stecker  
 Leistung 1335 m<sup>3</sup>/h mit Lutte 4,60m und 90° Bogen  
 Leistung 1123 m<sup>3</sup>/h mit Lutte 4,60m und 2x90° Bogen  
 Zulassungen EU: ATEX II 2 G Ex d IIB T6 Gb, -20°C Ta 40°C  
 Zulassungen: USA UL/CSA Approved Explosion-Proof for Class I, Groups C and D, Class II, Groups E,F, and G environments



| Bezeichnung | Stromversorgung          | Gewicht | Leistung                        |
|-------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| CVF-8X      | 220 V AC / 50 Hz / 60 Hz | 8,6 kg  | 0,3 PS / 1654 m <sup>3</sup> /h |

### EX-GESCHÜTZTER AXIAL 8" SET's



#### Bezeichnung / Beschreibung

Ex-geschützter Axiallüfter 8" + Kanister m. 4,6m Lutte ATEX Kit 4,6m (CVF-15CANX)

Ex-geschützter Axiallüfter 8" + Kanister m. 7,6m Lutte ATEX Kit 7,6m (CVF-25CANX)

Ex-geschützter Axiallüfter 8" + Kanister m. 4,6m Lutte + Saddle Vent ATEX Kit SV 4,6m (CVF-X15KIT)

Ex-geschützter Axiallüfter 8" + Kanister m. 7,6m Lutte + Saddle Vent ATEX Kit SV 7,6m (CVF-X25KIT)