Handmatic

Rohrreinigungsmaschine

Technische Daten - Handmatic		
Motor	230 V / 0,63 kW	
Vorschub-Geschwindigkeit (8 mm)	0 - 5 m/min	
Maße (L x B x H)	ca 39 x 22 x 29 cm	
Leergewicht (ohne Spirale)	ca 3,65 kg	
Gewicht (inkl. Spirale 8 mm x 7,5 m)	ca 5,60 kg	
Artikelnummer	**111001**	
Einsetzbare Spiralen:	Rohrdimension:	
6 mm x 7,5 m	NW 12-40	Art.Nr.: RSPL 6/7,5
8 mm x 7,5 m 8 mm x 10 m	NW 20-50	Art.Nr.: RSPL 8/7,5 Art.Nr.: RSPL 8/10
10 mm x 7,5 m 10 mm x 10 m	NW 30-70	Art.Nr.: RSPL 10/7,5 Art.Nr.: RSPL 10/10

Tausendfach im Einsatz und seit langem erfolgreich für den schnellen Einsatz in Bad und Küche, für Rohre von 12-17 mm: die **Handmatic**, die handliche Rohrreinigungsmaschine für kleine Verstopfungen. Der typische Vorteil einer Trommelmaschine, die Spirale wird bei der Handmatic nicht von Hand geführt. Vor- und Rückschub erfolgen automatisch.

Wichtig: beim Zurücklaufen aus dem Rohr verschwindet die Spirale in der geschlossenen Trommel - somit entsteht kein Schmutz auf Böden und Wänden. Ihr Kunde wird es Ihnen danken!

Ridgid Handmatic

Rohrreinigungsmaschine

Technische Daten - Ridgit K-45AF-5 Handmatic	
Rohrdurchmesser	Ø 20 - 75 mm
Spiralen	Ø 8 und 10 mm
Arbeitslänge	7,5 m mit Ø 8 mm Spirale 10 m mit Ø 10 mm Spirale
Motorleistung	400 W Eingangsleistung
Drehzahl	stufenlos, Rechts-/Linkslauf
Gewicht	15,4 kg
Abmessungen (L x B x H)	62 x 24 x 30 cm

Ausgezeichnet für die Reinigung kleiner Rohrleitungen. Befreit blockierte Toiletten, Abflussrohre, Urinale und Badewannen-/Duschabflüsse. Der fortschrittliche AUTOFEED® Zwei-Wege-Vorschub hält Hände und Arbeitsbereich sauber. Vorschub und Rückzug der Spirale auf Hebeldruck. Geringes Gewicht, bedienerfreundlich, keine Einrichtung erforderlich.

Der Kraftantrieb mit variabler Drehzahl dreht die Spirale mit 0-600 U/min. Das zweiteilige Trommelgehäuse mit Bajonettverschluss und auswechselbarer Innentrommel ermöglicht einen einfachen Spiralwechsel und eine problemlose Auswahl der passenden Spirale für die Anwendung.

Die Innentrommel verhindert das Austreten von Wasser und reduziert das Überschlagen der Spirale in der Trommel. Stoßfeste, korrosionsbeständige Kunststofftrommeln.

Bezeichnung	Länge	Art.Nr.:
K-45AF-5 - Komplettset	-	36043
Adapter-Spirale Ø 8 mm mit angewickeltem Bohrkopf	7,5 m	RSPL 8/7,5
Adapter-Spirale Ø 8 mm	10,0 m	RSPL 8/10
Adapter-Spirale Ø 8 mm mit Innenseele	7,5 m	RSPL 8/7,5 mk
Adapter-Spirale Ø 8 mm mit Innenseele	10,0 m	RSPL 8/10 mk
Adapter-Spirale Ø 10 mm	7,5 m	RSPL 10/7,5
Adapter-Spirale Ø 10 mm	10,0 m	RSPL 10/10
Adapter-Spirale Ø 10 mm mit 16 mm Kupplung	7,5 m	RSPL 10/7,5-16
Adapter-Spirale Ø 10 mm mit 16 mm Kupplung	10,0 m	RSPL 10/10-16
Adapter-Spirale Ø 10 mm mit Innenseele	7,5 m	RSPL10/7,5 mk
Adapter-Spirale Ø 10 mm mit Innenseele	10,0 m	RSPL 10/10 mk
Adapter-Spirale Ø 10 mm mit Innenseele und 16 mm Kupplung	7,5 m	RSPL 10/10 mk-16