

## GP-Flex

### Rohrreinigungsschlauch

<b>Norm</b>	EN853 1 SN (R1 AT)
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Decke</b>	SBR, sehr glatt
<b>Einlage</b>	Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
<b>Seele</b>	SBR, schwarz, glatt



Der GP-Flex bietet alle Vorteile eines hochwertigen Gummi-Hochdruckschlauches. Der GP-Flex ist extrem flexibel, abriebfest, druck- und ölbeständig. Mit einem Betriebsdruck von 250 bar eignet er sich hervorragend für den Einsatz an Spüllanzeln bei der Reinigung von Kanalschächten. Auch für die provisorische Kanalreinigung im Hausanschlussbereich ist er gut einsetzbar.

Typ / Bezeichnung	Ø-Innen	Wandstärke	BD bar	PD bar	Biegeradius	Länge	Artikelnr.
10550-013-040 GP-Flex 13/40	13 mm   1/2"	4 mm	250	640	180 mm	40 m	1403201
10550-013-060 GP-Flex 13/60	13 mm   1/2"	4 mm	250	640	180 mm	60 m	1403401
10550-013-080 GP-Flex 13/80	13 mm   1/2"	4 mm	250	640	180 mm	80 m	1403701
10550-013-100 GP-Flex 13/100	13 mm   1/2"	4 mm	250	640	180 mm	100 m	1403001
10550-013-120 GP-Flex 13/120	13 mm   1/2"	4 mm	250	640	180 mm	120 m	1403501
10550-016-040 GP-Flex 16/40	16 mm   5/8"	4 mm	250	640	210 mm	40 m	auf Anfrage
10550-016-060 GP-Flex 16/60	16 mm   5/8"	4 mm	250	640	210 mm	60 m	1480201
10550-016-080 GP-Flex 16/80	16 mm   5/8"	4 mm	250	640	210 mm	80 m	1480301
10550-016-100 GP-Flex 16/100	16 mm   5/8"	4 mm	250	640	210 mm	100 m	1480401
10550-016-120 GP-Flex 16/120	16 mm   5/8"	4 mm	250	640	210 mm	120 m	1480501
10550-019-040 GP-Flex 19/40	19 mm   3/4"	4 mm	200	600	240 mm	40 m	auf Anfrage
10550-019-060 GP-Flex 19/60	19 mm   3/4"	4 mm	200	600	240 mm	60 m	1502601
10550-019-080 GP-Flex 19/80	19 mm   3/4"	4 mm	200	600	240 mm	80 m	1522701
10550-019-100 GP-Flex 19/100	19 mm   3/4"	4 mm	200	600	240 mm	100 m	auf Anfrage
10550-019-120 GP-Flex 19/120	19 mm   3/4"	4 mm	200	600	240 mm	120 m	1502501

### GK 250

#### Rohrreinigungsschlauch

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Decke</b>	NR/SBR, extrem abriebfest, glatt
<b>Einlage</b>	Zweifache geflochtene Aramideinlagen
<b>Seele</b>	NR/SBR, schwarz, glatt



Der GK250 bietet alle Vorteile eines professionellen Gummi-Kanalspülschlauches. Die speziell entwickelte Gummimischung garantiert eine extrem lange Lebensdauer, hohe Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität. Der GK250 wird somit den hohen Anforderungen im Arbeitsbereich der Kanalreinigung mehr als gerecht. Weiterhin besticht er durch sein leichtes Handling, einem geringen Gewicht, hohe Flexibilität, Druckfestigkeit und hervorragender Zugfestigkeit. Die Schlauchdecke ist widerstandsfähig gegen Abrieb- und Schmitteinwirkungen, ebenso Alterungs- und witterungsbeständig. Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen und Prüfzertifikat, als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten.

Typ / Bezeichnung	Ø-Innen	Wandstärke	BD bar	PD bar	Biegeradius	Länge	Artikelnr.
166013-060 GK-Textil 13/60	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	60	1540001
166013-080 GK-Textil 13/80	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	80	1540101
166013-100 GK-Textil 13/100	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	100	1539201
166013-120 GK-Textil 13/120	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	120	1539301
166013-160 GK-Textil 13/160	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	160	1539401
166013-180 GK-Textil 13/180	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	180	1539501
166013-200 GK-Textil 13/200	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	200	1539601
166013-240 GK-Textil 13/240	13 mm   1/2"	6 mm	250	625	70 mm	240	1539801
166019-060 Gk-Textil 19/60	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	60	1577001
166019-080 GK-Textil 19/80	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	80	1577101
166019-100 GK-Textil 19/100	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	100	1577201
166019-120 GK-Textil 19/120	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	120	1576301
166019-160 GK-Textil 19/160	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	160	1576401
166019-180 GK-Textil 19/180	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	180	1576501
166019-200 GK-Textil 19/200	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	200	1576601
166019-240 GK-Textil 19/240	19 mm   3/4"	6 mm	250	625	90 mm	240	1576801
166025-060 Gk-Textil 25/60	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	60	1581601
166025-080 GK-Textil 25/80	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	80	1581701
166025-100 GK-Textil 25/100	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	100	1580901
166025-120 GK-Textil 25/120	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	120	1581101
166025-160 GK-Textil 25/160	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	160	1581201
166025-180 GK-Textil 25/180	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	180	1580501
166025-200 GK-Textil 25/200	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	200	1580601
166025-240 GK-Textil 25/240	25 mm   1"	7 mm	250	625	105 mm	240	1580801
166032-060 Gk-Textil 32/60	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	60	1584801
166032-080 GK-Textil 32/80	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	80	1584901
166032-100 GK-Textil 32/100	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	100	1583801
166032-120 GK-Textil 32/120	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	120	1583901
166032-160 GK-Textil 32/160	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	160	1584001
166032-180 GK-Textil 32/180	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	180	1584101
166032-200 GK-Textil 32/200	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	200	1584201
166032-240 GK-Textil 32/240	32 mm   1 1/4"	7,5 mm	250	625	140 mm	240	1584501