

GJ 200 Ultraflexx

Kanalspülschlauch

Temperaturbereich	-40 °C bis + 55 °C
Farbe	Gelb-Orange
Decke	Polyurethan, extrem schnitt- und abriebfest
Einlage	Zweifache Lage hochreißfeste, geflochtene Synthetikfasern
Seele	Polyurethan



Der Grülojet 200 flexx ist ein PU-Kanalspülschlauch, der durch seine hohe Flexibilität besteht. Mit einem Druckträger aus zweifachen hochreißfesten Synthetikfasern und einer Decke aus hoch abrieb- und schnittfestem Polyurethan sowie einem Betriebsdruck von über 200 bar, ist der Grülojet 200flexx hervorragend zur Ausrüstung sämtlicher Kanalreinigungsfahrzeuge geeignet. Seine extrem glatte Polyurethan-Seele ermöglicht einen geringeren Druckverlust als handelsübliche Gummi-Kanalspülschläuche. Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

Typ / Bezeichnung	Ø-Innen	Wandstärke	BD bar	PD bar	Biegeradius	Länge	Artikelnr.
11063019-040 GJ-200 19/40	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	40 m	auf Anfrage
11063019-060 GJ-200 19/60	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	60 m	auf Anfrage
11063019-080 GJ-200 19/80	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	80 m	auf Anfrage
11063019-100 GJ-200 19/100	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	100 m	auf Anfrage
11063019-120 GJ-200 19/120	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	120 m	auf Anfrage
11063019-160 GJ-200 19/160	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	160 m	auf Anfrage
11063019-180 GJ-200 19/180	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	180 m	auf Anfrage
11063019-200 GJ-200 19/200	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	200 m	auf Anfrage
11063019-240 GJ-200 19/240	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	240 m	auf Anfrage
11063019-300 GJ-200 19/300	19 mm 3/4"	5,3 mm	210	500	120 mm	300 m	auf Anfrage
11063025-060 GJ-200 25/40	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	40 m	auf Anfrage
11063025-060 GJ-200 25/60	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	60 m	auf Anfrage
11063025-080 GJ-200 25/80	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	80 m	auf Anfrage
11063025-100 GJ-200 25/100	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	100 m	auf Anfrage
11063025-120 GJ-200 25/120	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	120 m	auf Anfrage
11063025-160 GJ-200 25/160	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	160 m	auf Anfrage
11063025-180 GJ-200 25/180	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	180 m	auf Anfrage
11063025-200 GJ-200 25/200	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	200 m	auf Anfrage
11063025-240 GJ-200 25/240	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	240 m	auf Anfrage
11063025-300 GJ-200 25/300	25 mm 1"	5,85 mm	207	500	150 mm	300 m	auf Anfrage
11063032-060 GJ-200 32/40	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	40 m	auf Anfrage
11063032-060 GJ-200 32/60	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	60 m	auf Anfrage
11063032-080 GJ-200 32/80	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	80 m	auf Anfrage
11063032-100 GJ-200 32/100	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	100 m	auf Anfrage
11063032-120 GJ-200 32/120	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	120 m	auf Anfrage
11063032-160 GJ-200 32/160	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	160 m	auf Anfrage
11063032-180 GJ-200 32/180	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	180 m	auf Anfrage
11063032-200 GJ-200 32/200	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	200 m	auf Anfrage
11063032-240 GJ-200 32/240	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	240 m	auf Anfrage
11063032-300 GJ-200 32/300	32 mm 1 1/4"	7 mm	207	500	235 mm	300 m	auf Anfrage