

Fahrwagen FWL-100

Ein äußerst robuster und zugkräftiger lenkbarer Fahrwagen. Durch den modularen Aufbau ist dieser Fahrwagen an die verschiedensten Anforderungen anpassbar.



Technische Daten	+ Einsetzbar ab DN 100 - DN 600
FWL-100 Fahrwagen	+ 45° bogengängig ab DN 200
	+ Material: Messing / Edelstahl
	+ 2x BLDC-Motor à 30 W
	+ 6 angetriebene Räder
	+ Druckdicht bis 1 bar
	+ Innendrucküberwachung
	+ Neigungsmessung Längsachse
	+ Neigungsmessung Querachse
	+ Stromversorgung über Steuergerät
	+ Abmessungen: L 240 x B 87 x H 78 mm
	+ Gewicht: 6,6 kg

Artikelnr. **1520101**

+ Erweiterung - RIVision Neigung

Dokumentiert die Lage und Neigungswinkel des Fahrwagens im Rohr.

Fahrwagen FWL-150

Ein äußerst robuster und zugkräftiger lenkbarer Fahrwagen. Durch den modularen Aufbau ist dieser Fahrwagen an die verschiedensten Anforderungen anpassbar.



Technische Daten	+ Einsatzbereich DN 150 - DN 2000
FWL-150 Fahrwagen	+ Material: Aluminium / Edelstahl
	+ Motor: 2 x BLDC-Motor à 50 Watt
	+ Antrieb: 8 angetriebene Räder
	+ Lenkbar und synchronisiert mit unseren Kabeltrommeln
	+ Kameraerhöhung: elektrisch
	+ Druckdicht bis 1 bar
	+ Innendrucküberwachung
	+ Neigungsmessung Längsachse
	+ Neigungsmessung Querachse

Artikelnr. **1520201**