

Hochdruckgerät HD 100 NP

Kompaktes, handliches und transportables Hochdruckgerät für Hausanschlüsse mit 230 V Elektromotor, vielseitig einsetzbar, geeignet für Rohre NW 50 – 150

**Technische Daten**

Typ HD 100 NP

- + Rahmen: das gesamte Aggregat befindet sich in einem fahrbaren, pulverbeschichteten Rohrrahmengestell mit luftbereiften Rädern, klapp- und ausziehbar
- + Antrieb: Elektromotor 1,8 kW / 230 Volt
- + Hochdruckpumpe: Selbstsaugende 3-Keramikkolbenpumpe Speck A 1, mit stufenlosem Druckregler und Manometer, 160 bar – 10 l/min
- + Schlauchhaspel: verzinkte Schlauchhaspel mit manuellem Antrieb inkl. 30 m HD-Schlauch NW 8 1SN
- + Leergewicht ohne Zubehör: ca. 40 kg

Grundzubehör

- + 2 Hochdruckdüsen ¼" (1 x offen, 1 x blind), Hochdruckpistole

Artikelnr.**1832401**

Hochdruckgerät HD 140 / 20 TF

Kompaktes, handliches und transportables Hochdruckgerät für Hausanschlüsse mit 400 V Elektromotor, vielseitig einsetzbar, geeignet für Rohre NW 50 – 150

**Technische Daten**

Typ HD 140/20 TF

- + Rahmen: Das gesamte Aggregat befindet sich in einem trag- und fahrbaren, verzinkten Rohrrahmengestell mit luftbereiften Rädern, mit ausziehbarem Transportgriff
- + Antrieb: Elektromotor 5,5 kW / 400 Volt
- + Hochdruckpumpe: Selbstsaugende 3-Keramikkolbenpumpe Speck NP 16-21/140 mit stufenlosem Druckregler und Manometer, 140 bar – 20 L
- + Schlauchhaspel: Verzinkte Schlauchhaspel mit manuellem Antrieb inkl. 30 m HD-Schlauch NW 8 1SN
- + Dimensionen B x L x H: ca. 70-85 x 55 x 73 cm
- + Leergewicht ohne Zubehör: ca. 55 kg

Grundzubehör

- + 2 Hochdruckdüsen ¼" (1 x offen, 1 x blind), Hochdruckpistole

Artikelnr.**1832601**

Hochdruckgerät HD-Kan 130/30

Kompaktes HD-Gerät für Hausanschlüsse, Grund- und Fettleitungen bis 200 mm Durchmesser.



Technische Daten Typ HD-Kan 130/30	<ul style="list-style-type: none"> + Rahmen: das gesamte Aggregat befindet sich in einem galvanisch verzinktem Rahmengestell mit Lufträdern in 260x85 + Antrieb: B&S Benzinmotor 13 PS mit Getriebe für Hochdruckpumpen, Handstarter + Hochdruckpumpe: 3-Keramikkolbenpumpe Speck NP 25 - 130 bar / 30l, mit Wasserfilter, Druckregler ULH 221 und Glycerin-Manometer 0-250 bar + Schlauchhaspel: verzinkte Schlauchhaspel mit manuellem Antrieb inkl. 40 m HD-Schlauch NW 8/10 1SN + Leergewicht ohne Zubehör: ca. 55 kg
Grundzubehör	+ 2 Hochdruckdüsen 1/2" (1 x offen, 1 x blind)
Artikelnr.	1832701

Hochdruckgerät HD 40 / 100

Kompaktes HD-Gerät für Hausanschlüsse, Grund- und Fettleitungen bis 200 mm Durchmesser.



Technische Daten Typ HD 40/100	<ul style="list-style-type: none"> + Rahmen: Das gesamte Aggregat befindet sich in einem galvanisch verzinktem Rahmengestell mit Lufträdern in 260x85 + Antrieb: B&S Benzinmotor 13 PS mit Getriebe für Hochdruckpumpen, Handstarter + Hochdruckpumpe: 3-Keramikkolbenpumpe Speck NP 25 100 bar 40 l/min, mit Wasserfilter, Druckregler ULH 221 und Glycerin- Manometer 0-250 bar + Schlauchhaspel: Verzinkte Schlauchhaspel mit manuellem Antrieb inkl. 40m HD- Schlauch NW 8/10 1SN + Leergewicht ohne Zubehör: ca. 60 kg
Grundzubehör	+ 2 Hochdruckdüsen 1/2" (1 x offen, 1 x blind)
Artikelnr.	1832901

Hochdruckgerät HD 40 / 100 mit Drehstrom

Kompaktes HD-Gerät für Hausanschlüsse, Grund- und Fettleitungen bis 200 mm Durchmesser.



Technische Daten Typ 100/40	<ul style="list-style-type: none"> + Rahmen: das gesamte Aggregat befindet sich in einem fahrbaren, verzinkten Rohrrahmengestell mit Rädern + Antrieb: Elektromotor 11 kW / 400 Volt, 50 Hz + Hochdruckpumpe: Selbstsaugende 3-Keramikkolbenpumpe Speck P 40/100 mit stufenlosem Druckregler und Manometer, 40 l/min 100 bar + Schlauchhaspel: verzinkte Hochdruck-Schlauchhaspel mit manuellem Antrieb inkl. 40 m HD-SchlauchNW 10 1SN abnehmbar + Dimensionen B x L x H: ca. 85 x 55 x 73 cm + Leergewicht ohne Zubehör: ca. 55 kg
Grundzubehör	+ 2 Hochdruckdüsen 1/2" (1 x offen, 1 x blind)
Artikelnr.	1833001