

Salmon

- + Vanguard Benzinmotor 35 PS
- + HPP-Volumenpumpe Modell CLW mit Riemenscheibe und Riemengetriebe
- + Elektrische Hochdruckschlauchtrommel max. 80 m 1/2" Schlauch
- + Manuelle Schlauchtrommel mit 35 m Schlauch zum Befüllen
- + Bedienfeld mit Stundenzähler, Motoralarm, Schlauchaufroller und Drehzahlmanagement
- + Manuelles Regelungs-Bypassventil, Sicherheitsventil und Manometer
- + Multifunktionsfernbedienung mit 6 Funktionen

Optional:

- + Max. 80 m 3/8" oder 45 m von 1/2" Hochdruckschlauch
- + 400 oder 800 l Tankinhalt mit modularen Tanks



+ Benzin-Modelle

Modelle Benzin	l/min	Bar	Typ, PS, kW	cm (L x B x H), kg	400lt cm (L x B x H), kg	800lt cm (L x B x H), kg	Artikelnr.
Salmon 60/200	60	200	Vanguard 35 PS, 35 PS, 26 kW	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 320	167x125x120*, ≥ 350	1269602
Salmon 75/150	75	150	Vanguard 35 PS, 35 PS, 26 kW	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 320	167x125x120*, ≥ 350	1269601
Salmon 30/300	30	300	Vanguard 35 PS, 35 PS, 26 kW	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 320	167x125x120*, ≥ 350	1269604
Salmon 45/240	45	240	Vanguard 35 PS, 35 PS, 26 kW	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 320	167x125x120*, ≥ 350	1269603

Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

*Abmessung mit modularen Tanks

+ Diesel-Modelle

Modelle Diesel	l/min	Bar	Typ, PS	cm (L x B x H), kg	400lt cm (L x B x H), kg	800lt cm (L x B x H), kg	Artikelnr.
Salmon 60/150	60	150	Kohler Dieselmotor 26 PS	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 350	167x125x120*, ≥ 380	1998201
Salmon 45/200	45	200	Kohler Dieselmotor 26 PS	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 350	167x125x120*, ≥ 380	1998202
Salmon 35/250	35	250	Kohler Dieselmotor 26 PS	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 350	167x125x120*, ≥ 380	1998203
Salmon 26/300	26	300	Kohler Dieselmotor 26 PS	76x125x120, ≥ 300	122x125x120*, ≥ 350	167x125x120*, ≥ 380	1998204

Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

*Abmessung mit modularen Tanks



Moses

- + Flüssigkeitsgekühlter Yanmar- oder Kohler-Dieselmotor (Tier III), mit Elektrostarter
- + HPP-Pumpenmodell CLW oder ELS mit Riemenscheibe und Riemen Übertragung
- + 90° + 180° schwenkbare hydraulische Hochdruckschlauchtrommel mit maximaler Kapazität 80 m ½" Schlauch
- + Manuelle Schlauchtrommel mit 35 m Niederdruck Schlauch zum Befüllen
- + LCD-Bedienfeld für Motor und Betrieb Management (nur bei Stage V-Modellen)
- + Bypassventil mit manueller Regelung, Sicherheitsventil und Druckanzeige
- + Multifunktionsfernbedienung mit 6 Funktionen



Optional:

- + Automatisches Schlauchführungskit
- + 50/60/80 m Hochdruckschlauch 3/8", ½" oder ¾"
- + 400 oder 800 l Tankinhalt mit modularen Tanks

Modelle	l/min	Bar	Typ, PS, kW	cm (L x B x H), kg	400lt cm (L x B x H), kg	800lt cm (L x B x H), kg	Artikelnr.
Moses 30/300	60	300	Yanmar 3TNV88C, 37 PS, 27,5 kW	107x127x110, ≥ 600	170x127x110*, ≥ 630	198x127x110*, ≥ 650	auf Anfrage
Moses 60/200	75	200	Yanmar 3TNV88C, 37 PS, 27,5 kW	107x127x110, ≥ 600	170x127x110*, ≥ 630	198x127x110*, ≥ 650	1269306
Moses 75/150	30	150	Yanmar 3TNV88C, 37 PS, 27,5 kW	107x127x110, ≥ 600	170x127x110*, ≥ 630	198x127x110*, ≥ 650	1269305
Moses XL 57/250	57	250	Yanmar 4TNV88C, 48 PS, 35,5 kW	107x127x110, ≥ 700	170x127x110*, ≥ 730	198x127x110*, ≥ 750	1269304
Moses XL 75/210	75	210	Yanmar 4TNV88C, 48 PS, 35,5 kW	107x127x110, ≥ 700	170x127x110*, ≥ 730	198x127x110*, ≥ 750	1269303
Moses XL 80/190	80	190	Yanmar 4TNV88C, 48 PS, 35,5 kW	107x127x110, ≥ 700	170x127x110*, ≥ 730	198x127x110*, ≥ 750	1269302
Moses XL 102/150	102	150	Yanmar 4TNV88C, 48 PS, 35,5 kW	107x127x110, ≥ 700	170x127x110*, ≥ 730	198x127x110*, ≥ 750	1269301

Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

*Abmessung mit modularen Tanks