

# KANALKAMERA

## AXIALKOPFKAMERAS

### HmC50 Set

#### Rohrkamera 70 - 400 mm


Die HmC50 Set ist eine Kamera-Anlage mit einer Inspektionsbreite von 70 - 400 mm Rohrdurchmesser. Dies macht die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Ideal für Untersuchungen im Hausbereich bis hin zu Straßenkanälen DN 400.

<p>Eigenschaften</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplett-Set mit Zentrierhilfe</li> <li>- Haspel aus VA und Carbon</li> <li>- 60 m 9.2 mm Schiebestab, dreh- und wendbar auf äußerem Korb</li> <li>- Kontrolleinheit mit Funktionstasten und Meterzähler</li> <li>- Lichtregelung, Akku-Anzeige, BNC Video out</li> <li>- Hochauflösendes Farbkameramodul</li> <li>- 560 TV-Linien; 0.02 Lux</li> <li>- Internes Netzteil 100 - 240 V, 12 V DC Ladeeingang</li> <li>- Akku für Betriebsdauer ca. 2,5 Stunden</li> <li>- Zweiter Akku optional möglich</li> <li>- Maße: ca L 645 x B 300 x H 665 mm</li> </ul>
<p>Monitor 1400cd</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8" TFT-LCD Monitor im robusten Pelikoffer</li> <li>- Rasterbefestigung an der Haspel</li> <li>- SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video</li> <li>- Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild</li> </ul>
<p>kk55sl Kamerakopf 740 TV Linien</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechtbildfunktion</li> <li>- 10 bar wasserdicht</li> <li>- Diagonaler Bildöffnungswinkel: 103°</li> <li>- Ø Außen: 55 mm; Zylinderlänge: 36 mm</li> </ul>
<p><b>Artikelnummer:</b></p>	<p><b>Set: 91085.9</b></p>

### HmC50 Duo Set

#### Rohrkamera 70 - 400 mm

Die HmC50 Duo Set ist eine 2in1 Kamera-Anlage mit einer einzigartigen Inspektionsbreite von 50 mm bis über 400 mm Rohrdurchmesser. Zwei unterschiedlich große Kameraköpfe sowie zwei unterschiedlich flexible Schiebestäbe in einer Anlage vereint, machen die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Ideal für Untersuchungen im Hausbereich bis hin zu Straßenkanälen von DN 50 mm. Auch erhältlich als HMC 50 SET. Diese besitzt lediglich den 55 mm Kopf für Rohre 70 - 400 mm.



<p>Eigenschaften</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplett-Set mit Zentrierhilfe</li> <li>- Haspel aus VA und Carbon</li> <li>- 20 m 6.7 mm Schiebestab dreh- und wendbar auf innerem Korb (Nur DUO)</li> <li>- 60 m 9.2 mm Schiebestab, dreh- und wendbar auf äußerem Korb</li> <li>- Kontrolleinheit mit Funktionstasten und Meterzähler</li> <li>- Lichtregelung, Akku-Anzeige, BNC Video out</li> <li>- Hochauflösendes Farbkameramodul</li> <li>- 560 TV-Linien; 0.02 Lux</li> <li>- Internes Netzteil 100 - 240 V, 12 V DC Ladeeingang</li> <li>- Akku für Betriebsdauer ca. 2,5 Stunden</li> <li>- Zweiter Akku optional möglich</li> <li>- Maße: ca L 645 x B 300 x H 665 mm</li> </ul>
<p>Monitor 1400cd</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8" TFT-LCD Monitor im robusten Pelikoffer</li> <li>- Rasterbefestigung an der Haspel</li> <li>- SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video</li> <li>- Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild</li> </ul>
<p>kk29sl Kamerakopf (Nur DUO) 560 TV Linien</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechtbildfunktion</li> <li>- 10 bar wasserdicht</li> <li>- Diagonaler Bildöffnungswinkel: 121°</li> <li>- Ø Außen: 29 mm; Zylinderlänge: 16 mm</li> </ul>
<p>kk55sl Kamerakopf 740 TV Linien</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechtbildfunktion</li> <li>- 10 bar wasserdicht</li> <li>- Diagonaler Bildöffnungswinkel: 103°</li> <li>- Ø Außen: 55 mm; Zylinderlänge: 36 mm</li> </ul>
<p><b>Artikelnummer:</b></p>	<p><b>Duo: 91085.8</b></p>